



PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO

# LED downlight MCPR

IL-DWN-HL-21W-185-RA90

**15/17/19/21 W**

PŘÍKON

**1720–2400 lm**

SVĚTELNÝ TOK

**UGR < 19**

OSLNĚNÍ

**>90**

CRI (RA)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ svítidla                 | LED downlight                                 |
| Model                        | IL-DWN-HL-21W-185-RA90                        |
| Průměr                       | 185 mm                                        |
| Výška                        | 35 mm                                         |
| Výřez                        | 170 mm                                        |
| Příkon                       | 15 / 17 / 19 / 21 W (přepínatelný na driveru) |
| Světelný tok                 | 1720 / 2050 / 2250 / 2400 lm                  |
| Napájecí napětí              | 220–240 V                                     |
| Teplota chromatičnosti (CCT) | 3000 K / 3500 K / 4000 K                      |
| Index podání barev (Ra)      | >90                                           |
| Optika                       | Microprismatický difuzor                      |
| Oslnění (UGR)                | < 19                                          |
| Driver                       | Philips (přepínání výkonu 15/17/19/21 W)      |
| Počet kusů v balení          | 10 PCS                                        |

## CERTIFIKACE



PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO

# LED downlight MCPR

## POPIS PRODUKTU

LED downlight určený pro zapařtřenou montáž do podhledu. Průměr 185 mm, výřez 170 mm. Příkon 15–21 W – výkon se přepíná přímo na driveru Philips (15/17/19/21 W). Svítidlo pracuje na napájecím napětí 220–240 V a je k dispozici ve třech teplotách chromatičnosti: 3000 K, 3500 K a 4000 K. Index podání barev >90. Optika s microprismatickým difuzorem zajiřtuje rovnoměrné osvětlení a hodnotu UGR<19. Balení obsahuje 10 kusů v kartonu.