

# ONTEC S M5 105 M ST W TM-OS.M5STM160W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022  
Platný do:  
02.06.2027



Číslo: 88-139797



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1025



Číslo:  
2291559.02-UAE  
Platný do:  
05.11.2026



Číslo: 1025




Číslo: DIT\_001






Číslo: V3.0



|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>                                                       |
| Aplikace                                     | <b>osvětlení otevřeného prostoru</b>                                        |
| Rodina                                       | <b>ONTEC S</b>                                                              |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>bílý , RAL9003</b>                                                       |
| Typ testu                                    | <b>standard</b>                                                             |
| Pracovní režim                               | <b>M</b>                                                                    |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>1 h</b>                                                                  |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP65</b>                                                                 |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK08</b>                                                                 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>II</b>                                                                   |
| Materiál tělesa                              | <b>plast</b>                                                                |
| Způsob instalace*                            | <b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b> |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>576 lm</b>                                                               |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>                                                                  |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>4.5 W</b>                                                                |
| Činný výkon                                  | <b>6.8 W</b>                                                                |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>                                                            |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                                                              |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>                                                               |
| Minimální teplota                            | <b>+ 0 °C</b>                                                               |
| Maximální teplota                            | <b>+40 °C</b>                                                               |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>                                        |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>24 měsíce</b>                                                            |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>                                              |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



|     |     |      |     |      |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 4,5 | 12   | 4,5 | 12   |
| 3   | 4,5 | 13,5 | 4,5 | 13,5 |
| 4   | 5   | 15,5 | 5   | 15,5 |
| 5   | 5,5 | 17,5 | 5,5 | 17,5 |
| 6   | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 7   | 6   | 20,5 | 6   | 20,5 |
| 8   | 5,5 | 21,5 | 5,5 | 21,5 |
| 9   | 5,5 | 22,5 | 5,5 | 22,5 |
| 10  | 5,5 | 23,5 | 5,5 | 23,5 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$